

Pantalla de señalizacion digital UHD Ultra Grande

110UM5K-B



Todas las especificaciones

PANEL

Tamaño de pantalla (pulgadas)
110"

Tipo de luz de fondo
Directo

Resolución nativa
3,840 × 2,160 (UHD)

Brillo
500 nits (Typ.)

Dinámica CR
200,000:1

Ángulo de visión (AxV)
178° × 178°

Tiempo de respuesta
8 ms (G to G)

Vida útil
Arriba de 30,000 Hrs.

Retrato/Paisaje
NO / SI

Tecnología de paneles
ADS

Relación de aspecto
16:9

Frecuencia de actualización
120 Hz

Relación de contraste
1,200:1

Gama de colores
DCI-P3 88%

Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 Billiones de Colores (8 bits + FRC)

Tratamiento de la superficie (Niebla)
1%

Horas de operación (Horas/Día)
16 / 7

CONECTIVIDAD

Entrada HDMI
X3

DP In

Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2

Entrada DVI-D

2/1/26, 9:05 p.m.
HDCP 2.2/1.3

Entrada de audio
SI

Entrada RJ45 (LAN)
SI

Salida de HDMI
SI

Salida de audio
SI

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Color del marco
Negro

Peso empaquetado
110 kg

Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
2,680 × 1,730 × 320 mm

Interfaz de montaje estándar VESA
1,500 × 600 mm

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

Memoria interna (eMMC)
16 GB

Sensor de temperatura
SI

Sensor de aceleración (giroscopio)
SI

Llave local de operación
SI

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

Versión del sistema operativo (webOS)
6.0

Administrador de grupo
SI

Conmutador
SI

Imagen sin señal
SI

Sincronización de red local
SI

Etiqueta de video
SI

Configuración de clonación de datos

about:blank
HDCP 1.4

Entrada RS232C
4 Pin 3.5mm

Entrada USB
2.0 TIPO A

Salida de DP
SI

Ancho del marco
17 mm

Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
2,474 × 1,408 × 99 mm

Manija
SI

Peso (Cabezal + Soporte)
80 kg

Wi-Fi/BT (incorporado)
SI

Sensor de brillo automático
SI

Indicador de encendido
SI

VENTILADOR (Incorporado)
SI

Programación de contenidos locales
SI

USB Plug & Play
SI

Imagen del logotipo de arranque
SI

Sincronización RS232C
SI

Compartir pantalla
SI

Configuración del modo mosaico
15X15

Método ISM

SI

SI

Certificación Cisco

Crestron Connected

SI

SI

Ahorro de energía inteligente

Despertador en LAN

SI

SI

Network Ready

webRTC

SI

SI

Pro:Idiom

Compensación de brillo

SI

SI

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

0°C a 40°C

10% to 80%

ENERGÍA

Fuente de alimentación

Tipo de alimentación

100-240 Vac, 50/60 H

Incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Típ.

Máx.

440 W

570 W

BTU (Unidad Térmica Británica)

Ahorro de energía inteligente (70%)

1,501 BTU/Hr (Typ.), 1,945 BTU/Hr (Max.)

308 W

DPM

Apagado

0.5 W

0.5 W

ACCESORIO

Básico

Mando a distancia, cable de alimentación, QSG, receptor de sensor de luz e infrarrojos, libro de regulaciones, adaptador de 3,5 mm a RS-232C