



Pantalla de señalización UHD

65UM5N-E



Todas las especificaciones

PANEL

Tamaño de pantalla (pulgadas)
65"

Tipo de luz de fondo
Directo

Resolución nativa
3,840 × 2,160 (UHD)

Brillo
500 nits (Typ.)

Dinámica CR
1,000,000:1

Ángulo de visión (AxV)
178° x 178°

Tiempo de respuesta
8 ms (T/R), 10 ms (T/F)

Vida útil
Up to 50,000 hrs*

Retrato/Paisaje
SI/SI

CONECTIVIDAD

Entrada HDMI
Si

DP In

Tecnología de paneles
IPS

Relación de aspecto
16:9

Frecuencia de actualización
60 Hz

Relación de contraste
1,000:1

Gama de colores
BT709 95%

Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 Billiones de Colores (10 bit (D))

Tratamiento de la superficie (Niebla)
0.25%

Horas de operación (Horas/Día)
24/7

Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.3

Entrada RS232C

2/1/26, 6:32 p.m.
3,840 × 2,160 @ 60 Hz

Entrada RJ45 (LAN)
SI

Salida de HDMI
Si

Salida de audio
Si

about:blank
4-pin 3.5mm

Entrada USB
2.0 Tipo A

Salida de DP
Si

Salida RS232C
4 Pin Phone-jack

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Color del marco	Ancho del marco
Negro	12.1 mm (T/B), 11.1 mm (R/L)
Peso (Cabezal)	Peso empaquetado
26.1 kg	28.4 kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)	Interfaz de montaje estándar VESA
1458 x 833 x 57.7 mm	300 × 300 mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)	
1,600 × 970 × 179 mm	

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

Memoria interna (eMMC)	Wi-Fi/BT (incorporado)
16 GB	SI
Sensor de temperatura	Sensor de brillo automático
SI	SI

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

Compartir pantalla	Etiqueta de video
SI	SI
Rotación de pantalla	Rotación de entrada externa
SI	SI
Reproducción sin obstáculos	Configuración del modo mosaico
SI	Max. 15 × 15
Certificación Cisco	Crestron Connected
SI	SI
Ahorro de energía inteligente	modo PM
SI	SI
Despertador en LAN	Network Ready
SI	SI
HDMI-CEC	Configuración del servidor de SI
SI	SI
webRTC	Pro:Idiom
SI	SI

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	Humedad de funcionamiento
-------------------------------	---------------------------

ENERGÍA

Fuente de alimentación	Tipo de alimentación
100 a 240 Vac, 50/60 Hz	Incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Típ.	Máx.
100 W	140 W
BTU (Unidad Térmica Británica)	Ahorro de energía inteligente (70%)
495 BTU/Hr (Typ.), 682 BTU/Hr (Max.)	101.5 W
DPM	Apagado
0.5 W	0.5 W

SONIDO

Altavoz (incorporado)
SI (10 W x 2)

CERTIFICACIÓN

Seguridad	EMC
CB / NRTL	FCC Class “B” / CE / KC
ErP/Energy Star	
SI (NewErP) / SI	

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

SuperSign CMS	SuperSign Control+
SI	SI
SuperSign WB	Nube SuperSign
SI	SI
Promota	CMS móvil
SI	SI
Connected Care	
SI	

ACCESORIO

Básico	Opcional
Mando a distancia, cable de alimentación, QSG, libro de regulaciones, adaptador de 3,5 mm a RS-232C	Montaje en pared delgado (WB21LM A/B), Montaje en pared normal (LSW240 A/B) Adaptador de montaje en pared (AM-B220S)