



Video Wall serie VL5F

55VL5F-A



Todas las especificaciones

PANEL

Tamaño de pantalla (pulgadas)
55

Tipo de luz de fondo
Directo

Resolución nativa
1920 x 1080 (FHD)

Brillo
500nit (Typ.)

Dinámica CR
500,000:1

Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º

Tiempo de respuesta
8ms (G to G)

Vida útil
60.000 horas (típ.)

Retrato/Paisaje
Sí/Sí

QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D

Tecnología de paneles
IPS

Relación de aspecto
16:9

Frecuencia de actualización
60Hz

Relación de contraste
1,200:1

Gama de colores
NTSC 72%

Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores

Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 3%

Horas de operación (Horas/Día)
24/7

Transparencia
N/D

CONECTIVIDAD

Entrada HDMI

Entrada HDMI (Versión HDCP)

SÍ (2ea)

DP In

SÍ (HDCP 1.3)

Entrada RGB

NO

Entrada RS232C

SÍ

Entrada de infrarrojos

SÍ

Salida de HDMI

NO

Salida de audio

SÍ

Salida de altavoz externo

NO

Salida RJ45 (LAN)

NO

Conexión en cadena

Entrada: HDMI, DP, DVI-D / Salida: DP

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Color del marco

Black

Peso (Cabezal)

20.3Kg

Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

1213.4 x 684.2 x 93.1mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

1353 x 980 x 263mm

Interfaz de montaje estándar VESA

600 x 400 mm

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

Memoria interna (eMMC)

NO

Sensor de temperatura

SÍ

Sensor de píxeles

NO

Sensor de corriente

NO

Sensor de humedad

NO

Indicador de encendido

1.4

Entrada DVI-D

SÍ (HDCP 1.4)

Entrada de audio

SÍ

Entrada RJ45 (LAN)

SÍ (1ea)

Entrada USB

USB 2.0 tipo A (1ea)

Salida de DP

SÍ

USB táctil

NO

Salida RS232C

SÍ

Salida de infrarrojos

NO

Ancho del marco

T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm

Peso empaquetado

33Kg

Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

N/D

Manija

SÍ

Peso (Cabezal + Soporte)

N/D

Wi-Fi/BT (incorporado)

NO

Sensor de brillo automático

NO

Sensor de proximidad

NO

Sensor BLU

NO

Sensor de aceleración (giroscopio)

NO

Llave local de operación

NO

NO

VENTILADOR (Incorporado)

NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

Versión del sistema operativo (webOS)

No webOS

Programación de contenidos locales

SÍ

Administrador de grupo

NO

USB Plug & Play

SÍ

Conmutador

SÍ

Imagen del logotipo de arranque

SÍ

Imagen sin señal

SÍ

Sincronización RS232C

SÍ

Sincronización de red local

NO

Sincronización de retroiluminación

NO

PIP

NO

PBP

NO

Compartir pantalla

NO

Etiqueta de video

NO

Reproducir vía URL

NO

Rotación de pantalla

SÍ

Rotación de entrada externa

NO

Reproducción sin obstáculos

NO

Configuración del modo mosaico

SÍ

Configuración de clonación de datos

SÍ

SNMP

SÍ

Método ISM

SÍ

ID de configuración automática

SÍ

Estado del envío

NO

Administrador de control

NO

Certificación Cisco

NO

Crestron Connected

SÍ

Ahorro de energía inteligente

SÍ

modo PM

SÍ

Despertador en LAN

SÍ

Network Ready

NO

Faro

NO

HDMI-CEC

SÍ

Configuración del servidor de SI

NO

webRTC

NO

Pro:Idiom

NO

Compensación de brillo

NO

Ajuste de blanco y negro por escala de grises

SÍ

Inversión de escaneo

SÍ

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C

Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %

ENERGÍA

Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz

Tipo de alimentación
Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

Típ.
130W

BTU (Unidad Térmica Británica)
444 BTU/Hr(Typ.), 512 BTU/Hr(Max.)

DPM
0.5W

Máx.
150W

Ahorro de energía inteligente (70%)
62W

Apagado
0.5W

SONIDO

Altavoz (incorporado)
NO

CERTIFICACIÓN

Seguridad
CB / NRTL

ErP/Energy Star
YES(EU Only) / Energy Star 8.0

EMC
FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

Compatible con tipo OPS
NO

Potencia OPS integrada
NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

SuperSign CMS
SÍ

SuperSign WB
SÍ

Promota
NO

Connected Care
NO

SuperSign Control+
SÍ

Nube SuperSign
NO

CMS móvil
NO

IDIOMA

OSD

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

ACCESORIO

Básico	Opcional
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual	Wall Mount (Landscape : WM-L640V, Portrait : WM-P640V)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Compatibilidad de superposición táctil	Calibración inteligente
N/D	N/D
Inclinación (boca arriba)	Inclinación (boca abajo)
N/D	N/D
Calificación IP	Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
N/D	Sí
Protección de energía	Luz solar directa
N/D	N/D